- typ Filtr se stavitelným obtokem 0-70 %

Filtr BRITA - Purity C150 Quell ST - typ Filtr se stavitelným obtokem 0-70 %



Naše cena bez DPH : 4.120 Kč
Naše cena s DPH : 4.986 Kč
Dostupnost: 2-3 dny
Katalogové číslo: C0150-70G38
Typ: Filtr se stavitelným obtokem 0-70 %

Řada filtrů PURITY C QUELL ST od německého výrobce s více jak 60-ti letou tradicí jsou speciálně vyvinuté pro stravovací a vendingové odvětví. Filtry jsou uzpůsobené pro oblasti s "tvrdou" vodou, odstraňují z vody mechanické nečistoty, zbytku chloru, těžké kovy, zápachy a nežádoucí příchutě. Řízeně změkčují vodu, zamezují tvorbě vodního kamene a to při zachování vyváženého množství minerálů ve vodě.

Jednotlivé filtry (C50-C500) se liší kapacitou a rozměry.

Popis variant:

Filtr Purity C150 Quell ST:

Kapacita: 2408 l (při 10°Kh)

Výška: 421 mm

PURITY C150 Quell ST (obtok 0-70 %)

- Kapacita při uhličitanové tvrdosti 10°dH (kávovary, espresso / vending - obtok 40 %): 2408 l
- Kapacita při uhličitanové tvrdosti 10°dH (pece / konvekt. - obtok 10 %): 1656 l
- Maximální pracovní tlak: 8,6 bar
- Pracovní teplota: 4°C?30°C
- Jmenovitý průtok: 60 l/h
- Ztráta tlaku při průtoku: 0.25 bar
- Rozměry (š./pr./v.) : 117/104/417
- Hmotnost (suchá / mokrá): 1,8kg / 2,8kg
- Připojení: G 3/8" nebo John Guest 8 mm
- Pracovní pozice: horiz. nebo vertik.

PURITY C150 Quell ST (obtok 30 %)

- Kapacita při uhličitanové tvrdosti 10°dH (obtok 30 %): 2086 litrů
- Maximální pracovní tlak: 8,6 bar

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz

- Pracovní teplota: 4°C?30°C
- Jmenovitý průtok: 60 l/h
- Ztráta tlaku při průtoku: 0.25 bar
- Rozměry (šířka / průměr / výška) : 117/104/417
- Hmotnost (suchá / mokrá): 1,8kg / 2,8kg
- Připojení: G 3/8" nebo přípojka typu John Guest 8 mm
- Pracovní pozice: horizontální nebo vertikální

Hlavní přednosti filtrů:

- snižují uhličitanovou tvrdost pitné vody
- snižují nebezpečí usazování vodního kamene v zařízeních
- odstraňují z vody mechanické nečistoty
- filtrační médium na sebe dále váže ionty kovů (např. olovo a měď)
- redukují látky, které mohou negativně ovlivňovat chuť a vůni (např. zbytky chloru)

Technologie PURITY C Quell ST

Přístup k technologii PURITY C Quell ST mají nyní všichni uživatelé strojů používaných v pohostinství, gastronomii i prodejních odvětvích. Poprvé v historii jsou touto unikátní technologií vybaveny i filtrační patrony pro stroje s menší kapacitou. Odstraňují nejen uhličitanovou tvrdost a látky, které mohou způsobovat zápach či pachuť, ale zachytí i ty nejmenší částice, které se do pitné vody dostanou. Pouze takto filtrovaná voda dá vyniknout přirozené chuti, rozvine aroma výrobků a zajistí kvalitní výsledky vaší práce.

Použití filtrů:

- Filtrační patrony s technologií PURITY C Quell ST jsou vhodné především pro kávovary, prodejní zařízení, pekárny a konvektomaty.


Postup filtrace

1. Předfiltrace - zachycuje hrubé částice.
2. Snížení uhličitanové tvrdosti vody - filtrační médium- iontoměnič - snižuje tvrdost vody a množství vodního kamene
3. Filtrace aktivním uhlím - odstraňuje látky, které mohou měnit chuť a aroma.
4. Jemná filtrace - odstraňuje nežádoucí jemné částice s velikostí do 10 ?m

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz



GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz