Myčka GS 215(400V)



Naše cena bez DPH : 105.000 Kč
Naše cena s DPH : 127.050 Kč
Dostupnost: Již není v naší nabídce

Toto zboží nelze koupit

Varianty provedení myčky GS 215:

Počkejte prosím, myčka ještě není připravena k provozu.

Výrobce	Winterhalter
Připojení	Bez připojení

- el. připojení 400V /3/N/PE/50HZ

Popis variant:

- Výkon košů: 48 / 30 košů / hod.

winterhalter

Myčka je připravena k provozu, spusťte program stisknutím tlačítka.

- Světlá zásuvná výška: 315 mm
- Obsah nádrže: 16 litrů
- Spotřeba vody na jeden cyklus: 2,9 litru
- Celkový příkon: 6,1 kW
- Rozměry (š x h x v): 600 x 600(950) x 700 mm
- Rozměry koše: 420 x 500 mm, 500 x 500 mm

Probíhá mycí fáze.

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz

GS 215 - obsluha:

Snadná obsluha
Samovysvětlující
Snadno srozumitelné
Dá se mít jen správně!
Inteligentní řízení pracuje v pozadí
po stisknutí tlačítka (+) se zobrazí speciální funkce a je možné ji zvolit

GS 215 - další charakteristiky:

hlubokotažené vedení koše s bezpečnostní zarážkou
dvoustěnné dveře z ušlechtilé oceli, vyrobené hlubokým tažením s integrovaným vedením koše
velmi tichý chod
sériové vybavení dávkovacími zařízeními mycího a oplachového prostředku
sériově odtokové čerpadlo
samostatně se vyprazdňující mycí čerpadlo
plně připravená k připojení (hadice pro přívod a odpad vody, kabel elektro)
zešikmená horní část (strop)
termostop (pro splnění hygienické normy)
základní vybavení koši (1 koš)

GS 215 - zásobník mycích a oplachovacích prostředků:

možnost pojmout velké množství 1,1 l mycího a 0,4 l oplachového prostředku
dbá se dosahuje především v prostoru baru velké úspory místa
velikost zásobníku na mycí a oplachový prostředek je vzájemně uzpůsobena podle jejich spotřeby

GS 215 speciální vybavení (na přání):

- tlakově nezávislý (beztlaký) bojler
- otevřené / uzavřené CN - podstavce
- zabudovaný změkčovač vody
- protiparní ochranná sada
- spodní deska
- zadní zakrytí

GS 215 - ovládací panel:

Přesně uzpůsobené inteligentní řízení. Na přehledném displeji s jednoznačným barevným rozlišením se dá kdykoliv zjistit provozní stav myčky.

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz

GS 215 - mycí prostor:

zcela nově vyvinutý mycí úsek se stejnoměrnými tlakovými poměry
nádobí se tím udržuje v optimální poloze mytí
obzvláště dobrý výsledek mytí u dutých těles (sklenic, misek)
mycí úsek se vyjímá pomocí rukojeti mycí trysky a mycí úsek z jednoho kusu
minimální nebezpečí ucpání mycích trysek
mycí úseky jsou mezi sebou zaměnitelné

GS 215 - mycí nádrž:

hygienická nádrž beze spár, vyrobená hlubokým tažením

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz

integrovaný spád k systému sít
nemohou se usazovat nečistoty
voda v nádrži je kompletně pokrytá systémem sít
3-násobný čistící systém

-
  - lehce vyjímatelná sítová kazeta
  - síto na jemné nečistoty z umělé hmoty
  - síto čerpadla
-

úspora mycího prostředku, vody a energie

stabilní celoplošné síto z umělé hmoty nad hladinou vody
nečistoty se z mycího roztoku spolehlivě odfiltrují
integrovaná vyjmutelná sítová kazeta předem odfiltruje hrubé nečistoty
vyjmutí a vyčištění sítové kazety je bez problému možné i při naplněné nádrži

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz

GS215 - zabudovaný změkčovač (volitelné vybavení):

- je permanentně k dispozici měkká voda - nejsou zapotřebí žádné regenerační pauzy!!!
- když se na uživatelském displeji zobrazí nedostatek soli, musí se jen naplnit zásobník solí
- plnicí otvor zásobníku soli je uložen v přední části vnitřního prostoru
- při plnění regenerační soli není třeba vypouštět z nádrže vodu
- POZOR! Změkčení nemusí být pro perfektní mycí výsledek u sklenic dostatečná úprava vody.
- max. přítoková tvrdost 30°dH (celková tvrdost)
- je možných cca 300 mycích cyklů při 20°dH (celková tvrdost)
- množství náplně zásobníku soli 1,5 kg (přibližně 300 mycích cyklů)

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz