Myčka nádobí HOONVED - model HSP 50



Naše cena bez DPH : 47.200 Kč
Naše cena s DPH : 57.112 Kč
Dostupnost: Skladem v Brně
Katalogové číslo: HSP 50

Výrobce	HOONVED
Příkon	4,55 kW
Mycí cyklus	180 s
Velikost koše	500 x 500 mm
Světlá vstupní výška	330 mm
Kapacita mycího tanku	20 litrů
Objem bojleru	7,5 litrů
Spotřeba vody	3,5 litrů
Teplota vody při mytí	55 °C
Teplota vody při oplachu	85 °C
Připojení hadice na vodu	3/4"
Připojení hadice pro odpad	31 mm
Maximální teplota připojené vody	50 °C
Rozměry vnější	600x600x820 mm
Připojení	400V
Vyrobeno	Itálie

Popis variant:

Skladem v Brně

Dodávka a montáž profi-myčky na míru:

Myčku nádobí k Vám dovezeme, zapojíme, nastavíme dávkování mycího a oplachového prostředku, stroj nakonfigurujeme dle podmínek užívání a personál zaškolíme ke správné obsluze. V případě objednávky myčky Vám zpracujeme cenovou nabídku na dopravu a montáž myčky na místo instalace. Výjezd servisního technika počítáme z Prahy nebo Brna. K námi dodávaným myčkám poskytujeme také nadstandardní záruční i pozáruční servis.

V naší nabídce najdete také kompletní sortiment příslušenství - koše do myček, sprchy a baterie či úpravny vody. Mycí a oplachovou chemii máme vždy skladem.

Profesionální myčka na nádobí HSP 50 - s jednoduchým ovládáním, vysoce výkonnými mycími rameny a dávkovačem mycího a oplachového prostředku, jeden konfigurovatelný mycí program. Připojení 400V - příkon 4,55kW.

Myčka je vhodná např. pro menší restaurace, kavárny, bary a další menší provozy, kde je potřeba mýt jak sklo, tak nádobí (talíře, příbory). Jedná se o precizně konstruovaný italský výrobek střední třídy, vyznačující se výborným poměrem kvality a ceny. Naše firma dodává myčky na klíč - včetně dopravy, zapojení s příslušenstvím a školením obsluhy. K námi dodávaným myčkám na nádobí poskytujeme nadstandardní záruční i pozáruční servis.

Technické parametry myčky nádobí HSP 50:

- Světlá vstupní výška: 330 mm
- Rozměr koše: 500x500 mm
- Rozměr přístroje (š x h x v): 600x600x820 mm
- Pracovní cyklus: 180 sekund
- Počet cyklů za hodinu: 20

- Výkon mycího čerpadla: 0,55 kW
- Spotřeba vody: 3,5 l
- Příkon tělesa boileru: 4,0 kW
- Příkon tělesa vany: 2,0 kW
- Celkový příkon: 4,55 kW

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz



Toto zařízení je skladem na naší pobočce v Brně. Pro domluvu nachystání k expedici, popřípadě prohlédnutí v Showroomu nás kontaktujte na telefonním čísle 546 223 099. Děkujeme.

- Napětí: 400 V / 50 Hz

- Teplota mytí: 50°-60°
- Teplota oplachu: 80°-90°
- Objem náplně vany: 20 l
- Objem náplně boileru: 7,5 l
- Doporučený tlak ve vodovodním řádu: 2-4 bar
- Připojení vody: 3/4"
- Připojení na odpad: 31 mm
- Maximální teplota vstupní vody: 50°C
- Hlučnost: < 70 dBA

Další vlastnosti:

- Dávkovací čerpadlo mycího a oplachového prostředku
- Odolná konstrukce z nerezové oceli 18/10 (AISI 304)
- Vysoce výkonná mycí ramena

Pozn.: Tvrdost vody musí být v rozmezí 4° - 10° F. Pokud je voda tvrdší, je potřeba použít změkčovač vody.

Výhody profi myček HOONVED:

- Výborný poměr kvalita / cena
- Kvalitní italská výroba s dlouhou tradicí
- Široká škála modelů
- Jednoduché ovládání, snadná údržba
- Vysoký výkon, spolehlivý provoz
- Funkční design
- Perfektní mycí výsledek na konci cyklu

Již přes více než 40 let je HOONVED jednou z předních firem na trhu s profesionální mycí technikou. Know-how, výzkum, inovace a neustálé zlepšování vývoje a výroby činí ze společnosti HOONVED jedničku na trhu.

Naše firma ? GASTROFORM, s.r.o. ? je přímým dovozcem a partnerem firmy HOONVED v České republice.

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz