Myčka nádobí Winterhalter - model UC-L



Naše cena bez DPH : 166.850 Kč
Naše cena s DPH : 201.889 Kč
Dostupnost: 1-2 týdny

Do vyprodání zásob 5litrový kanystr mycí chemie k myčce zdarma.

Profesionální podstolová myčka Winterhalter UC-L s jednoduchým ovládáním, vysoce výkonným eliptickým mycím polem a dávkovačem mycího a oplachového prostředku. Stroj se dá nakonfigurovat ve třech krocích - stačí si vybrat velikost myčky, individuální možnosti vybavení a účel použití (mytí sklenic, nádobí, příborů či univerzální mytí).

Důvodem pro vývoj nové varianty myčky Winterhalter UC-L byla snaha o snížení spotřeby vody při mytí, optimalizace mycího procesu a zjednodušení ovládání stroje, snaha dosáhnout nejvyšší úrovně kvality a spolehlivosti.

Podstolové myčky Winterhalter jsou vhodné např. pro menší restaurace, kavárny, bary a další menší provozy, kde je potřeba mýt jak sklo, tak nádobí (talíře, příbory). Jedná se o precizně konstruovaný německý výrobek střední třídy, vyznačující se výborným poměrem kvality a ceny.

Výrobce	Winterhalter
Velikost koše	500 x 500 mm
Světlá vstupní výška	404 mm
Rozměry vnější	600x657x820 mm
Připojení	230V nebo 400V
Vyrobeno	Německo

Popis variant:



Výbava myčky Winterhalter UC-L:

Součástí myčky jsou i 2 externí hadičky pro dávkování mycího a oplachového prostředku. Myčka signalizuje, pokud některý z prostředků dochází.

Výbava za příplatek:

- Model myčky v provedení Energy přeměňuje energii pomocí tzv. patentovaného výměníku tepla odpadních par na skutečnou přidanou hodnotu - při otevření dvířek po ukončení programu neuniká horká vodní pára. Díky tomu ušetříte

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz

náklady za energie a zlepší se klima v místnosti.
- Zabudovaný změkčovač vody upraví tvrdou vodu a myčka se nezanese vodním kamenem.
- Prosklené dveře včetně světla vám umožní mít neustále přehled o zaplnění myčky nádobím, příp. o průběhu mycího procesu.
- Vstupní a výstupní stoly k myčkám
- Mycí chemie Winterhalter
- Koše do myček Winterhalter

Pro dokonalý mycí výsledek je potřeba vzít v úvahu faktory jako tlak vody, mycí a oplachovou teplotu, množství oplachové vody, množství mycího i oplachového prostředku a čas mytí. Proto každý typ stroje disponuje až třemi standardními programy, u kterých jsou nadefinovány výše uvedené faktory. Programy lze kdykoliv upravit aktuálním potřebám zákazníka.

Tři standardní programy pro mytí sklenic:

- křehké sklenice na víno
- sklenice na běžné nápoje
- robustní pivní půllitry

Tři standardní programy pro mytí nádobí:

- malé a lehce znečištěné kusy nádobí
- větší a standardně znečištěné talíře
- větší, silně zašpiněné nádobí a hrnce

Program pro mytí příborů

Tři standardní programy pro nádobí bistro:

- mytí běžných sklenic
- kombinované mytí sklenic a nádobí
- silněji znečištěné nádobí

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz



Technické údaje myčky Winterhalter UC-L:

Rozměry:

- Světlá vstupní výška: 404 mm
- Rozměr koše: 500 x 500 mm
- Rozměr přístroje (š x h x v): 600 x 657 x 820 mm

Mycí cyklus:

- Výkon:
  - krátký program sklenice: 77 košů za hodinu
  - krátký program nádobí a bistro: 66 košů za hodinu
  - krátký program příbory: 21 košů za hodinu
  - 3 programy sklenice: 22/32/48 košů za hodinu
  - 3 programy nádobí: 24/28/40 košů za hodinu
  - 3 programy bistro: 28/32/40 košů za hodinu
  - program příbory: 11 košů za hodinu
- Spotřeba vody na mycí cyklus: 2,2 - 3,4 litru
- Teplota nádrže: 62 - 69 °C
- Teplota oplachu: 65 - 85 °C

Ostatní parametry:

- Nastavitelné napětí: 230 nebo 400 V
- Celkový příkon: 1,8 - 7,9 kW
- Objem nádrže: 15,3 l


GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz

Další vlastnosti myčky Winterhalter UC-L:

- Snadná obsluha myčky pomocí dotykového panelu
- Odolná konstrukce z nerezové oceli 18/10 (AISI 304)
- Nastavitelná výška myčky pomocí nožiček (820-855 mm)
- Dávkovací čerpadlo mycího a oplachového prostředku
- Vysoce výkonné eliptické mycí rameno
- Účinný 4násobný filtrační systém se senzorem zakalení
- Regulace tlaku vody pomocí systému Vario Power
- Myčky UC jsou pomocí Connected Wash propojeny s počítačem nebo mobilním zařízením



Naše firma dodává myčky na klíč - včetně dopravy, zapojení s příslušenstvím a školením obsluhy. K námi dodávaným myčkám na nádobí poskytujeme nadstandardní záruční i pozáruční servis. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Ke stažení - brožurky k myčkám Winterhalter UC:

Mycí a oplachová chemie (4,7 MB)

Vhodné koše do vaší myčky (3,4 MB)

Další fotografie:






GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz







GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz