Myčka skla HOONVED - model AP E 48 BT - s čerstvou mycí vodou



Naše cena bez DPH : 77.100 Kč
Naše cena s DPH : 93.291 Kč
Dostupnost: 3 týdny

Dodávka a montáž myčky na míru:

Myčku skla k Vám dovezeme, zapojíme, nastavíme dávkování mycího a oplachového prostředku, stroj nakonfigurujeme dle podmínek užívání a personál zaškolíme ke správné obsluze. V případě objednávky myčky Vám zpracujeme cenovou nabídku na dopravu a montáž myčky na místo instalace. Výjezd servisního technika počítáme z Prahy nebo Brna. K námi dodávaným myčkám poskytujeme také nadstandardní záruční i pozáruční servis.

V naší nabídce najdete také kompletní sortiment příslušenství - koše do myček, sprchy a baterie či úpravny vody. Mycí a oplachovou chemii máme vždy skladem.

Výrobce	HOONVED
Příkon	5,40 kW
Mycí cyklus	152 / 182 / 242 / 484 s
Velikost koše	400 x 400 mm
Světlá vstupní výška	280 mm
Objem bojleru	6 litrů
Spotřeba vody	3,5 - 4 litry
Připojení hadice na vodu	3/4"
Připojení hadice pro odpad	28 mm
Rozměry vnější	480 x 530 x 700 mm
Připojení	400V
Vyrobeno	Itálie

Profesionální myčka na sklo AP E 48 BT - s čerstvou mycí vodou pro každý pracovní cyklus.

Myčka je vhodná především pro kavárny, bary nebo další menší provozy, kde je potřeba mýt hlavně sklenice, šálky na kávu apod. Jedná se o precizně konstruovaný italský výrobek střední třídy, vyznačující se výborným poměrem kvality a ceny. Má jednoduché ovládání pro snadnou obsluhu stroje, možnost výběru ze 4 mycích cyklů a vysoce výkonná mycí ramena z nerezové oceli.

Technické parametry myčky skla AP E 48 BT:

- Světlá vstupní výška: 280 mm
- Rozměr koše: 400x400 mm
- Rozměr přístroje (š x h x v): 480x530x700 mm
- Pracovní cyklus: 152 - 182 - 242 - 484 sekund

Popis variant:

- Výkon mycího čerpadla: 0,4 kW
- Výkon odpadního čerpadla: 0,1 kW
- Spotřeba vody na cyklus: 3,5 - 4 l
- Příkon tělesa boileru: 5,0 kW
- Příkon tělesa vany: 0,225 kW
- Celkový příkon: 5,4 kW
- Napětí: 400 V / 50 Hz

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz

- Objem náplně boileru: 6 l
- Doporučený tlak ve vodovodním řádu: 2-4 bar
- Připojení vody: 3/4"
- Připojení na odpad: 28 mm

Další vlastnosti:

- Dávkovací čerpadlo mycího a oplachového prostředku
- Odpadní čerpadlo
- Čerstvá mycí voda pro každý pracovní cyklus
- BreakTankSystem
- Odolná konstrukce z nerezové oceli 18/10 (AISI 304)
- Přední dvířka vybavena termoakustickou izolací
- Nastavitelný čas a teplota pro každý pracovní cyklus
- Digitální displej s možností výběru ze 4 pracovních cyklů
- Teplota vody při mycí i oplachové fázi je zobrazena na displeji
- Vysoce výkonná mycí ramena
- 5 x větší tlak vody než u běžných myček skla
- Dveřní ochranný mikrospínač (v případě otevření dvířek během jakékoli fáze mytí se pracovní cyklus ihned zastaví)

Pozn.: Tvrdost vody musí být v rozmezí 4° - 10° F. Pokud je voda tvrdší, je potřeba použít změkčovač vody.

Výhody myček HOONVED:

- Výborný poměr kvalita / cena
- Kvalitní italská výroba s dlouhou tradicí
- Široká škála modelů
- Jednoduché ovládání, snadná údržba
- Vysoký výkon, spolehlivý provoz
- Funkční design
- Perfektní mycí výsledek na konci cyklu

Již přes více než 40 let je HOONVED jednou z předních firem na trhu s profesionální mycí technikou. Know-how, výzkum, inovace a neustálé zlepšování vývoje a výroby činí ze společnosti HOONVED jedničku na trhu.

Naše firma ? GASTROFORM, s.r.o. ? je přímým dovozcem a partnerem firmy HOONVED v České republice.

Další fotografie:

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz



GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz