Myčka skla HOONVED - model HSP 3



Naše cena bez DPH : 33.200 Kč
Naše cena s DPH : 40.172 Kč
Dostupnost: 3 týdny

Dodávka a montáž myčky na míru:

Myčku skla k Vám dovezeme, zapojíme, nastavíme dávkování mycího a oplachového prostředku, stroj nakonfigurujeme dle podmínek užívání a personál zaškolíme ke správné obsluze. V případě objednávky myčky Vám zpracujeme cenovou nabídku na dopravu a montáž myčky na místo instalace. Výjezd servisního technika počítáme z Prahy nebo Brna. K námi dodávaným myčkám poskytujeme také nadstandardní záruční i pozáruční servis.

V naší nabídce najdete také kompletní sortiment příslušenství - koše do myček, sprchy a baterie či úpravny vody. Mycí a oplachovou chemii máme vždy skladem.

Výrobce	HOONVED
Příkon	3,55 kW
Mycí cyklus	120 s
Velikost koše	350 x 350 mm
Světlá vstupní výška	220 mm
Kapacita mycího tanku	12,5 litrů
Objem bojleru	4 litry
Spotřeba vody	2 litry
Teplota vody při mytí	55 °C
Teplota vody při oplachu	85 °C
Připojení hadice na vodu	3/4"
Připojení hadice pro odpad	28 mm
Maximální teplota připojené vody	50 °C
Rozměry vnější	430x521x620 mm
Připojení	230V
Vyrobeno	Itálie

Popis variant:

Profesionální myčka na sklo HSP 3 - s jednoduchým ovládáním, vysoce výkonnými mycími rameny a se zabudovaným dávkovačem mycího a oplachového prostředku.

Myčka je vhodná především pro kavárny, bary nebo další menší provozy, kde je potřeba mýt hlavně sklenice, šálky na kávu apod. Jedná se o precizně konstruovaný italský výrobek střední třídy, vyznačující se výborným poměrem kvality a ceny.

Technické parametry myčky skla HSP 3:

- Světlá vstupní výška: 220 mm
- Rozměr koše: 350x350 mm
- Rozměr přístroje (š x h x v): 430x521x620 mm
- Pracovní cyklus: 120 sekund
- Počet cyklů za hodinu: 30

- Výkon mycího čerpadla: 0,35 kW
- Spotřeba vody: 2 l
- Příkon tělesa boileru: 3,2 kW
- Příkon tělesa vany: 2,0 kW
- Celkový příkon: 3,55 kW
- Napětí: 230 V / 50 Hz

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz

- Teplota mytí: 50°-60°
- Teplota oplachu: 80°-90°
- Objem náplně vany: 12,5 l
- Objem náplně boileru: 4 l
- Doporučený tlak ve vodovodním řádu: 2-4 bar
- Připojení vody: 3/4"
- Připojení na odpad: 28 mm
- Maximální teplota vstupní vody: 50°C
- Hlučnost: < 70 dBA

Další vlastnosti:

- Dávkovací čerpadlo mycího a oplachového prostředku
- Odolná konstrukce z nerezové oceli 18/10 (AISI 304)
- Vysoce výkonná mycí ramena

Pozn.: Tvrdost vody musí být v rozmezí 4° - 10° F. Pokud je voda tvrdší, je potřeba použít změkčovač vody.

Výhody myček HOONVED:

- Výborný poměr kvalita / cena
- Kvalitní italská výroba s dlouhou tradicí
- Široká škála modelů
- Jednoduché ovládání, snadná údržba
- Vysoký výkon, spolehlivý provoz
- Funkční design
- Perfektní mycí výsledek na konci cyklu

Již přes více než 40 let je HOONVED jednou z předních firem na trhu s profesionální mycí technikou. Know-how, výzkum, inovace a neustálé zlepšování vývoje a výroby činí ze společnosti HOONVED jedničku na trhu.

Naše firma ? GASTROFORM, s.r.o. ? je přímým dovozcem a partnerem firmy HOONVED v České republice.

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz