Nerezová prosklená mraznička Rilling 1300 (GN 2/1, objem 1400 litrů)



Naše cena bez DPH : 94.380 Kč
Naše cena s DPH : 114.200 Kč
Dostupnost: 3 týdny
Katalogové číslo: AHK MT130 00V2

Kapacita: Rošty GN 2/1

Nerezová prosklená mraznička RILLING o objemu 1400 litrů je elegantní a kompaktní dvoudveřová mraznička, která se díky svým rozměrům uplatní zejména v menších restauracích, hotelech, barech, pizzeriích a další gastronomických provozech.

Díky skvělým izolačním vlastnostem vám mraznička RILLING pomůže udržet sortiment vždy čerstvý a v požadované teplotě.

Každý uživatel rovněž ocení její přehledné vnitřní uspořádání, nízkou spotřebu energie i hlučnost. Uložení agregátu mimo chladící komoru maximalizuje úložní prostory a usnadňuji vkládání a vyjímání produktů z mrazničky. Výbavu spotřebiče doplňují výškově nastavitelné nožičky.

Výrobce	Rilling
Objem	1400 litrů
Kapacita	Rošty GN 2/1
Rozsah teplot	-15°C...-22°C
Příkon	680 W
Rozměry vnější	1390x810x2020 mm
Připojení	230V

Popis variant:







Technické parametry mrazničky RILLING:

- Rozměry (ŠxHxV): 1390x810x2020 mm
- Kapacita: 1400 l
- Nastavitelná teplota: -15 °C / -22 °C
- Teplota okolí: max. +40 °C
- Napětí: 230 V / 50 Hz
- Příkon: 680 W
- Spotřeba: 13,2 kWh / 24 h
- Ekologické chladivo R 290 s nižší spotřebou

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328


Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz



Konstrukční vlastnosti mrazničky RILLING:

- Komora o objemu 1400 l pro rošty o velikosti GN 2/1
- Ventilované chlazení skříně
- Chlazeno při teplotě -15 °C / -22 °C

- Exteriér i interiér z vysokojakostní nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro snadnou údržbu
- Prosklené dveře pro snadnou kontrolu obsahu mrazničky
- LED osvětlení interiéru
- Chladící agregát formou samostatného monobloku nad skladovací komorou - prostorný a volný interiér skříně bez překážek
- Možnost dokoupit a nakonfigurovat vodící lišty a rošty podle vlastního přání
- Automatické odtávání a odpařování pomocí horkého plynu
- Magneticky uchycené těsnění z bezfreonové polyuretanové pěny se zvýšenou odolností
- Digitální ovládání s displejem - nastavení teploty chlazení
- Uzamykatelné dveře
- Nastavitelná výška pomocí výsuvných nožiček



Standardní vybavení mrazničky

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500


Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328


Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz

- 6x rošt GN 2/1
- 6x vodící lišty
- LED osvětlení
- zámek

Profesionální chladničky a mrazničky (třídy chlazení 5) jsou uzpůsobeny pro provozování při okolní teplotě +16°C do +40°C, dále ve větrané místnosti s relativní okolní vlhkostí do 60 %. V případě, že bude chladnička/mraznička umístěna v místnosti s příliš nízkou teplotou, popřípadě s teplotou převyšující 40°C dojde ke snížení výkonu stroje, případně k neefektivnímu odmrazování výparníku v případě nízké okolní teploty.

Další fotografie:







GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz