

Technická data

Odvápňovač

A 70 LS

Tekutý odvápnovač

Možnost použití:

- Vhodný pro odstranění vápených usazenin v profesionálních, podstolových a průchozích myčkách, myčkách s automatickým posuvem košů a pásových myčkách a myčkách na černé nádobí v restauracích, hotelech a kuchyních společného stravování tak jako v pekárnách a řeznictvích.
- Vhodný k odvápnění nádobí a sklenic.
- Dodatečně odstraňuje tuky und zbytky jídla, které se začlenily do vápených usazenin.
- Vhodné pro všechny typy nádobí ze skla, porcelánu, plastů, nerezí stejně jako přístroje.
- Není vhodné na hliník (ani eloxovaný), a kovy z lehkých slitin.

Pro prodloužení životnosti mycího stroje a omezení tvorby vápených usazenin doporučujeme předřadit vhodnou úpravu vody. Správná volba zařízení na úpravu vody dokáže snížit spotřebu mycího prostředku až o 50%.

Dávkování:


Odvápnění myčky:

Před přidáním A 70 LS vypnout dávkování mycího prostředku do vody v nádrži a myčku naplnit novou čistou vodou. V závislosti na zavápnění přidat od 10 do 100 ml/l A 70 LS a po zahřátí vody v nádrži na cca. 30 min aktivovat čerpadlo mytí do úplného rozpuštění vápené usazeniny.

Odvápnění nádobí a sklenic:

Strojně: Po přidání odvápnovače (viz. odvápnění myčky) umýt nádobí běžným mycím programem. Dávkuje každých 5 mycích cyklů.

Ručně: rozpustit 100 ml v 1 l horké vody. Nádobí na 10 až 30 minut do roztoku ponořit. Poté umýt nádobí v myčce.



Výhody produktu:

- Vysoce koncentrovaný
- Výborně odvápnuje a rozpouští tuky
- Velmi šetrné k nádobí a povrchům
- Pachově neutrální
- Nepění

Složení:

kyselina fosforečná, neionogenní tenzidy



Díky speciálnímu složení A 70 LS neobsahující kyselinu chlorovodíkovou je šetrný k mycímu stroji i při častém užití a prodlužuje životnost stroje. Vyvážené složení podporuje pasivaci nerezové ocele a zabraňuje tvorbě bodové koroze.

Technická data

Odvápňovač

A 70 LS

Balení:

12 kg	PP-kýbl
-------	---------

Technická data:

Barva:	bezbarvá
Zápach:	specifický pro výrobek
Hodnota pH:	cca. 0,5 (koncentrovaný)
Viskozita:	< 50 (při 20 °C v mPa s)
Skladovatelnost:	2 roky
Skladovací pokyny:	v chladnu, temnu, ve svislé poloze, při teplotě od 0°C do max. 30°C
Hustota:	1,37 g/cm ³

Likvidace prázdných obalů:

- Pouze dobře vypláchnutý a uzavřený obal předat do sběrného místa odpadů.
- Informace o likvidaci zbytků mycího prostředku naleznete v bezpečnostním listu.

Bezpečnostní pokyny:

R 34	Způsobuje poleptání.
S 26	Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 27	Okamžitě odložte kontaminované oblečení.
S 28	Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 36/37 /39	Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
S 45	V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

Důležité:

- Mycí prostředek není určen pro domácí, ale pouze pro průmyslové a strojní použití!
- Skladujte a transportujte pouze v originálním obalu ve svislé poloze. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Ujistěte se o odolnosti součástí stroje proti kyselinám.
- Nikdy nemíchejte odlišné produkty a neplňte je do neodpovídajících nádob či lahví, apod.
- A 70 LS dávkuje jen do čisté vody. Vypněte dávkování mycího prostředku před napouštěním myčky čistou vodou.
- Barevné odchylky od standardu mycího prostředku mohou být způsobeny skladováním či variací výchozí suroviny a nemají vliv na kvalitu produktu.
- Parametry mytí odpovídají předpisům norem DIN (DIN 10 510 až 10 512 a DIN 10 522). Vše je v souladu s Working Group of Commercial Dishwashing ve VGG. Více na : www.vgg-online.de.
- Pro zajištění dlouhodobé a spolehlivé funkčnosti Vaší myčky čistěte všechna síta a filtry na konci dne po vypnutí stroje a ukončení samočistícího programu. Dvířka nechte otevřená, aby mohl vyschnout vnitřní prostor myčky a zabránilo se tak vzniku koroze.
- Pro čištění a údržbu nerezových ploch myčky doporučujeme C 122 Universální odmašťovač a čistič nerezů Winterhalter nebo C161 Prostředek na udržování nerezů Winterhalter.
- Nehodové pokyny, provozní pokyny a bezpečnostní listy jsou k dispozici na požádání, případné další informace na www.winterhalter.cz