

## Retigo Blue Vision & Orange Vision - technické parametry

Model	B 623i - O 623i
Energie	elektřina
Vyvíjení páry	injekční
Kapacita	6 zásuvů GN2/3
Kapacita jídel na výdej	30 - 50
Rozteč zásuvů [mm]	65
Rozměry (šxvxh) [mm]	683 x 575 x 644
Váha	65 kg
Celkový příkon	4.9 (3.3 kW*)
Jištění	10 A (16 A*)
Napájení	3N~/400V/50Hz
Napájení (volitelné)	1N~/230V/50Hz
Přípojka vody/odpad [mm]	G 3/4" / 40
Teplota	30 - 300 °C



Model	B 611i - O 611i	B 611b - O 611b	B 1011i - O 1011i	B 1011b - O 1011b	B 1221i - O 1221i	B 1221b - O 1221b	B 2011i - O 2011i	B 2011b - O 2011b
Energie	elektřina	elektřina	elektřina	elektřina	elektřina	elektřina	elektřina	elektřina
Vyvíjení páry	injekční	bojler	injekční	bojler	injekční	bojler	injekční	bojler
Kapacita	7 zásuvů GN1/1	7 zásuvů GN1/1	11 zásuvů GN1/1	11 zásuvů GN1/1	12 zásuvů GN2/1	12 zásuvů GN2/1	20 zásuvů GN1/1	20 zásuvů GN1/1
Kapacita (volitelné)	7 zásuvů 400/600	7 zásuvů 400/600	11 zásuvů 400/600	11 zásuvů 400/600				
Kapacita jídel na výdej	50 - 150	50 - 150	150 - 250	150 - 250	400 - 600	400 - 600	400 - 600	400 - 600
Rozteč zásuvů [mm]	65	65	65	65	65	65	65	65
Rozměry (šxvxh) [mm]	933 x 786 x 863	933 x 786 x 863	933 x 1046 x 863	933 x 1046 x 863	1105 x 1353 x 997	1105 x 1353 x 997	948 x 1824 x 871	948 x 1824 x 871
Váha	110 kg	116 kg	132 kg	138 kg	197 kg	207 kg	221 kg	233 kg
Celkový příkon	10.2 kW	10.2 kW	17.6 kW	17.6 kW	35 kW	35 kW	35 kW	35 kW
Příkon vyvíječe páry		9 kW		12 kW		24 kW		24 kW
Jištění	16A	16A	32A	32A	63 A	63 A	63A	63A
Napájení	3N~/400V/50Hz	3N~/400V/50Hz	3N~/400V/50Hz	3N~/400V/50Hz	3N~/400V/50Hz	3N~/400V/50Hz	3N~/400V/50Hz	3N~/400V/50Hz
Přípojka vody/odpad [mm]	G 3/4" - / 50	G 3/4" - / 50	G 3/4" - / 50	G 3/4" - / 50	G 3/4" - / 50	G 3/4" - / 50	G 3/4" - / 50	G 3/4" - / 50
Teplota	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C

"B"= Blue Vision

"O" Orange Vision

"i" = nástřik

"b" = bojler